

**Пылесосы с прямым
приводом, работающие
от
трёхфазного
тока.
Серия DA 1...**



Сосредоточенная сила, способная удовлетворить любые требования



Очень лёгкие в управлении благодаря системе опорожнения, работающей от ножной педали

- Корпус из стеклопластика, чрезвычайно прочный, не ржавеет
- Корпус из стеклопластика, при трении или ударе не даёт образоваться искрам, пригоден для зоны 22
- Приборы прошли испытания по стандарту EN 60335-2-69, Прил. AA и CC
- Модульная система: пылесос можно дооснастить в любой момент
- В комплект входит глушитель
- Пригодны для круглосуточной эксплуатации
- Минимальная нагрузка на рабочую площадь фильтра

| | DA 1110 | DA 1111 | DA 1112 | DA 1113 | DA 1150 | DA 1151 | DA 1152 | DA 1153 | DA 1220 | DA 1300 |
|--------------------------------|-----------|---------|---------|-------------|-----------|---------|---------|-------------|-----------|-----------|
| Исполнение | Стандартн | "Тихое" | ПК* | ПК*/"Тихое" | Стандартн | "Тихое" | ПК* | ПК*/"Тихое" | Стандартн | Стандартн |
| Мощность двигателя (кВт) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3,0 |
| Напряжение (В) | 400 | 400 | 230 | 230 | 400 | 400 | 230 | 230 | 400 | 400 |
| Разрежение, длит. (мбар) | 145 | 145 | 145 | 145 | 235 | 235 | 235 | 235 | 210 | 240 |
| Разрежение, кратковрем. (мбар) | 234 | 234 | 234 | 234 | 255 | 255 | 255 | 255 | 325 | 335 |
| Производительность (м³/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 285 | 355 |
| Рабочая площадь фильтра (м²) | 1,2/2,6 | 1,2/2,6 | 1,2/2,6 | 1,2/2,6 | 1,2/2,6 | 1,2/2,6 | 1,2/2,6 | 1,2/2,6 | 1,2/2,6 | 1,2/2,6 |
| Место подсоединения | 57/70 | 77/89 | 57/69 | 77/89 | 59/72 | 80/92 | 57/72 | 80/92 | 68/79 | 71/83 |
| Вес (кг) (1,2 / 2,6м²) | 66 | 57 | 66 | 57 | 66 | 57 | 66 | 57 | 67 | 68 |
| Уровень шума (дБ (А)) | 65 | 65 | 54 | 54 | 65 | 65 | 54 | 54 | 65 | 65 |

Могут поставляться в модификациях IS (промышленный пылесос) и EOB (пылеуловитель) для классов чистоты L, M и H. Для зоны 22, обозначение согласно директиве АТЕХ: II 3 D